

# ASENNUSOHJE PYÖREÄ NUOTIOPAIKKA


- ✓ Nuotiopaikan pohjan tulee olla routimatonta sekä palamatonta, paloa levittämätöntä materiaalia.
- ✓ Nuotiopaikan ympärillä tulee varata vähintään 1,5 metrin suojaetäisyys palaviin materiaaleihin.
- ✓ Huolehdi riittävästä turvaetäisyydestä ympäröiviin rakennuksiin! (Vähintään neljä metriä)
- ✓ Käyttäjä vastaa aina paloturvallisuudesta.

**Lakka®**


1. Merkitse maahan halkaisijaltaan 1,5 m ympyrän muotoinen kaivettava alue.



2. Kaiva koko merkitylle alueelle 20 cm syvä kuoppa ja täytä se routimattomalla kiviaineksella (esim. murskeella). Tiivistä täyttö kantavaksi.




3. Levitä tiivistetyn kiviaineksen pinnalle ohuelti asennushiekkaa tai kivituhkaa. Asenna kivet hiekkakerroksen päälle kuvan mukaisesti maata vasten (24 kpl / kerros). Voit jättää yhden kiven pois (ilmanottoaukoksi). Ympyrän sisähalk. on n. 1016 mm ja ulkohalk. n. 1370 mm.




4. Asenna toinen kerros kiviä puolen kiven limityksellä. Muurikivet voidaan tarvittaessa kiinnittää toisiinsa tulenkestävällä kiviliimalla\*.

\*Tulenkestävä kiviliima **ei sisälly** toimitukseen



5. Asenna kolmas kerros ja tarkista ladonnan istuvuus.



6. Anna kiven kuivua n. vuorokauden ennen tulen sytyttämistä.

Huomio mahdolliset metsä- ja ruohikkopalovaroitukset!



Nuotiopaikan sisäpuolelle suositellaan tulitiiliä, jolloin nuotiopaikan käyttöikä pitenee. Tulitiilet eivät sisälly toimitukseen. Lado tulitiilet (230x114x65mm) x 24kpl\* nuotion pohjalle kuvan mukaisesti (ympyrän sisähalkaisija noin 835mm). Tulitiilien ja muurikiven väliin jää ilmarako. Tarvittaessa tulitiiliä voi tukea asennushiekalla tai kivituhkalla.

\*Tulitiilet **eivät sisälly** toimitukseen

